

## Nota de prensa

### Sauter AXT2: La eficiencia energética combinada con posibilidades ilimitadas

El actuador de AXT2 SAUTER, no sólo se adapta a todo tipo de válvulas de zona, sino que impresiona por su construcción libre de problemas, bajo costo, fácil instalación y estilizado diseño.

Gracias a su control preciso y eficiente de la energía, hace rentable, desde el primer momento, cualquier tipo de instalación donde esté presente.

SAUTER AXT2 es la evolución lógica de la exitosa tecnología de cabezales térmicos que SAUTER ha desarrollado durante años para válvulas de zona y colectores de suelo radiante en el sector del confort.



No pierda más tiempo buscando adaptadores para su instalación; los ingenieros de SAUTER han patentado un sistema de cierre compensado de dimensiones, capaz de operar prácticamente con el 100% de las válvulas de zona y colectores del mercado.

Y gracias al sistema Low-Force-locking, el SAUTER AXT2 se puede montar con la mano sin ningún esfuerzo, incluso en lugares de difícil acceso o boca abajo.

El indicador de posición de 360 grados permite ver desde cualquier ángulo la posición del actuador. Incluso en rincones oscuros o detrás de revestimiento se puede detectar la posición, simplemente tocando el cabezal. Este mismo criterio lo podemos aplicar cuando la válvula este bloqueada.

Todo el sistema eléctrico y de expansión del elemento actuador está encapsulado garantizando una protección de alta seguridad. Por lo que la posibilidad de que la penetración de la humedad pueda afectar la vida útil del dispositivo o restringir su funcionalidad queda descartada, incluso montado boca abajo.

Otra ventaja, es el alto nivel de eficiencia energética. Esto se consigue mediante el sistema de cierre compensado de dimensiones, que asegura el 100% del recorrido de la carrera de la válvula y su estanqueidad, incluso después de muchos años de funcionamiento.

Gracias a su conector modular, el cable y sus variantes de control, el actuador SAUTER AXT2 es extremadamente versátil en su uso. Los conectores se pueden suministrar al cliente con diferentes longitudes de cable. En función de las necesidades de control como radiadores, suelo radiante, techos fríos, unidades de climatización; el suministro del equipo puede ser con mando manual, todo/nada, crono-pulso y analógico. El accesorio de contacto auxiliar se puede utilizar para mando de la bomba de circulación y otros dispositivos.

Para más información contacte con nosotros:  
SAUTER Ibérica S.A.

Tel. 934 329 500 / 913 446 710

[www.sauteriberica.com](http://www.sauteriberica.com)