

modu240: Terminal de operador local

Su ventaja para mejorar el ahorro energético

SAUTER EY-modulo 2: Tecnología acreditada en miles de ocasiones con un nuevo diseño.

Áreas de aplicación

Representación directa, navegación y operación de la estación de automatización y sus instalaciones en modo local.

Características

- Terminal local de operación y visualización para manejo directo manual in situ de las estaciones de automatización EY-modulo 2.
- Interfaz de usuario asistida por menú para visualización de los puntos de datos de una estación de automatización
- Visualización de valores medidos, alarmas y mensajes de estado
- Introducción de parámetros de consigna y comandos digitales de posicionamiento/regulación
- Manejo mediante 6 teclas con membrana
- Edición de programas de temporización
- Parte de la familia de sistemas EY-modulo 2 de SAUTER



T10755

Descripción técnica

- Tensión de alimentación directamente desde la estación de automatización
- Resolución de pantalla LCD: 128 x 64 píxeles
- Display de 8 líneas de 21 caracteres
- Juego de caracteres multilingüe directamente desde la estación de automatización
- Interfaz RJ45 para conexión punto a punto con la estación de automatización
- Alejable para su montaje en frontal de armario eléctrico

Productos

Tipo	Descripción	Peso (kg)
EY-OP240F001	Terminal de operador local	0,3

Características técnicas

Alimentación eléctrica		Instalación	
Tensión de alimentación	desde estación de automatización	Dimensiones An x Al x Pr (mm)	80x 144x 36
Intensidad absorbida	100 mA	Peso (kg)	0,3
Potencia de pérdidas	1,5 W		
Interfaces, comunicación		Normas, directivas	
Estación de automatización	1 hembra RJ45 hasta 20 m, blindado	Grado de protección	IP 40/20 (EN 60529)
		Clase de protección	III (EN 60730-1)
		Clase climática	3K3 (IEC 60721)
		Conformidad CE según	
		Directiva CEM 2004/108/CE	EN 61000-6-1
			EN 61000-6-2
			EN 61000-6-4
			EN 55022 Clase A
Condiciones ambientales admisibles		Información adicional	
Temperatura de funcionamiento	0...45 °C	Instrucciones de montaje	P100002331
Temp. de almacenamiento y transporte	-25...65 °C	Declaración de material y medioambiental	MD 93.075
Humedad	10...85% HR		
	sin condensación	Dibujo acotado	M05974

Accesorios

Tipo	Descripción
	Cables de enlace
0367842001	Estación de automatización - modu240 0,35 m
0367842002	Estación de automatización - modu240 1,5 m
0367842003	Estación de automatización - modu240 2,9 m
0367842004	Estación de automatización - modu240 6,0 m
	Montaje
0367829001*	Estribo de retención de montaje frontal
0367878001	Soporte mural o para guía simétrica
0367880001*	Montante de sobremesa