


EYI280, 287: novaCom, Solución de comunicación para sistemas ajenos

El novaCom permite acoplar sistemas de automatización ajenos al sistema de gestión técnica de edificios EY3600 de Sauter. Puede tratarse de conexiones punto a punto o también de sistemas de bus.

El novaCom constituye una solución combinada de hardware y firmware. Para el funcionamiento no se necesita ningún PC con software asociado. Las transferencias de las direcciones se parametrizan. Las estaciones de automatización (AS) EY3600 virtuales del novaCom pueden programarse con funciones de comunicación, de control en lazo cerrado/abierto así como programas de temporización.

Gracias a su modularidad es posible implementar configuraciones con 504 hasta 4032 direcciones. Si hay más direcciones, teniendo presentes las normas de buses ajenos, es posible la operación de varias novaCom en la misma red novaNet.



Productos

Tipo	Descripción
EYI280F010	Interfaz de comunicación Siemens 3964R/RK512
EYI280F020	Interfaz de comunicación Modbus RTU
EYI280F030	Interfaz de comunicación EIB (Instabus)
EYI280F040	Interfaz de comunicación Securiton (SecuriLan)
EYI280F050	Interfaz de comunicación ESSER (BMZ 8007/8008)
EYI280F060	Interfaz de comunicación Toshiba (Dataport 2)
EYI280F070	Interfaz de comunicación Toshiba (Dataport 2)
EYI280F090	Interfaz de comunicación CIB 8000
EYI280F100	Interfaz de comunicación Cerberus
EYI287F010	Tarjeta de pasarela EY2400